

DECLARATION DE PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE

N°: DoP 066

1. Code d'identification du type de produit: **Serrure monopoint mécanique**
ID code of the product type: Mechanically operated lock
2. Référence du produit **D451 X40, X50, V40, V50, V120**
Type number D452 X40, X50, X60, V40, V50, V120
D453 X50, X60, V50, V120
D455 X40, X50, X60, V40, V45, V50, L40, L50, V120
3. Usage prévu **Sur portes de compartimentation feu/ fumée**
Intended use On fire and/or smoke control doors
4. Fabricant **ASSA ABLOY AUBE ANJOU**
Manufacturer 10, avenue de l'Europe
CS50024 Ste Savine
10304 Troyes Cédex – France
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances **Systeme 1**
AVCP
6. Organisme notifié: **AFNOR Certification n° 0333**
Notified body
Certificat CE n° 0333-CPR-300033 émis le 13/01/2016
CE Certificate
7. Performances déclarées
Declared performances

Classification selon EN12209:2003 + AC:2005

Classification to EN12209 :2003 + AC :2005

Pour tous modèles D451:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | 8 | 1 | 0 | G | 3 | H | F | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.

10, Avenue de L'Europe - CS 50024 SAINTE-SAVINE- 10304 TROYES CEDEX - Tél : +33 (0)3 25 42 30 30 - Fax : +33 (0)3 25 42 30 48

Capital : 5 930 805 € - 552052672 R.C.S Troyes - Code APE 2572 Z - TVA : FR10552052672

www.vachette.fr

Pour tous modèles D452:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | 8 | 1 | 0 | G | - | H | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pour tous modèles D453:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | 8 | 1 | 0 | G | 3 | H | G | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pour tous modèles D455 et D355:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | 8 | 1 | 0 | G | 3 | H | C | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Caractéristiques essentielles <i>Essential characteristics</i> | Performance | Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonised technical specifications</i> |
|--|--|---|
| Capacité de fermeture automatique <i>Self-closing ability</i> 5.4.2 Effort de fermeture <i>Closing force</i> 5.1.2 Effort de rappel du pêne demi-tour <i>Return force of latch bolt</i> | Grade 8: ≤ 15 N, masse porte ≤ 200 kg <i>Grade 8: ≤ 15 N, door mass ≤ 200 kg</i> $\geq 2,5$ N | EN 12209:2003 + AC:2005 |
| Endurance de la fermeture automatique <i>Durability of self-closing action</i> 5.3.1 Endurance du mécanisme de la fonction demi-tour <i>Durability of latch action</i> | Grade X: 200 000 cycles d'essai ; 120 N de charge sur le pêne demi-tour. <i>200 000 test cycles with 120 N load on the latch bolt</i> | |
| Capacité de maintenir une porte en position fermée et de pas contribuer à la propagation d'un incendie <i>Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire</i> 5.5 Aptitude pour une utilisation sur des portes coupe-feu et/ou pare-fumées <i>Suitability for use on fire/smoke doors</i> | Grade 1: Apte à une utilisation sur les blocs-portes coupe-feu et/ou pare-fumées <i>suitable for use on fire/smoke resisting doorset assemblies</i> | |
| 5.1.1 Substances dangereuses <i>Dangerous substances</i> | Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale. <i>The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.</i> | |

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie, selon la Réglementation (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY AUBE ANJOU

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY AUBE ANJOU.

Fait le 9 Janvier 2017 à Ste Savine

G.LIBANO
Président Directeur General
CEO

